



Technische Daten Ledvance LED Panel Smart+ Planon Sun@home Weiß 20W 1800lm - 922-950 Abstimmbares Weiß | 30x30cm - UGR <25 - Wifi Dimmbar

[Produkt ansehen](#)

## Technische Daten

|                |   |
|----------------|---|
| Artikelnummer  | 244076                                  |
| EAN            | 4058075576018                           |
| Marke          | Ledvance                                |
| Herstellername | SUNATHOME PLANON FRAMELESS 30X30 TWLEDV |
| Product Serie  | Sun@Home                                |

## Technische Informationen

|                                  |                                    |
|----------------------------------|------------------------------------|
| Technologie                      | LED Integriert                     |
| Drahtlose Verbindung             | Wifi                               |
| Kompatibilität Smart-Home-System | Amazon Alexa, Google Home          |
| Lighting Control                 | Wifi                               |
| Lampen Spannung (V)              | 220-240                            |
| Dimmbar                          | Mit Wi-Fi dimmbar                  |
| Farbcode                         | 922 Extra Warmweiß, 950 Kaltweiß   |
| Lichtfarbe (Kelvin)              | 2200 Extra Warmweiß, 5000 Kaltweiß |
| Farbwiedergabestufe (Ra)         | 90-99                              |
| Helle Farbe                      | Weiß                               |
| Farbsteuerung                    | Einstellbares Weiß                 |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W)     | 90                                 |
| IP-Schutzklasse                  | IP20 - nahezu staubdicht           |
| Prallschutz                      | IK03 - 0.35 Joule                  |
| Leuchtenverbindung               | Schraubenlose Klemme               |
| Leistungsfaktor                  | >0.50                              |

Produkttyp LED Panel

## Informationen zur Leuchte

|   |                                    |
|---|------------------------------------|
| Befestigung                               | Oberflächenmontage                 |
| Einheitliches Blendlicht Verhältnis (UGR) | < 25 - für Flure und Treppenhäuser |
| Betriebstemperatur                        | -20°C bis +40°C                    |
| Notfallbeleuchtung                        | Keine Notbeleuchtung               |
| Sockelfarbe                               | Weiß                               |
| Gehäuse                                   | Aluminium                          |
| Farbe des Gehäuses                        | Weiß                               |

## Masse

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Grösse des LED Panels | 30x30cm |
| Länge (mm)            | 300     |
| Breite (mm)           | 300     |
| Höhe (mm)             | 68      |

## Sensorinformationen

Sensortyp Kein Sensor

## Warum BudgetLight?



die **besten Preise**



bis zu **7 Jahre Garantie**



einfache **Retour**



**effiziente LEDs**