



**Caractéristiques Noxion Panneau LED Delta Pro V5 28W 3920lm - 840 Blanc Froid | 120x30cm - UGR <19 - Sidelit - Philips Driver**

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Réf.                         | 257879  |
| EAN                          | 8719157073899   |
| Marque                       | Noxion  |
| Nom du fabricant             | Noxion LED Panel Delta Pro V5.1 28W 3920lm 4000K 300*1200 (Philips Driver) UGR<19 Sidelit NDL |
| Budgetlight Garantie Totale  | 6 ans   |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 100000  |
| Product Serie                | Delta Pro   |

## Informations techniques

|                                   |                                       |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                           |
| Tension (V)                       | 220-240                               |
| Dimmable                          | Non                                   |
| Code Couleur                      | 840 Blanc Froid                       |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 4000 Blanc Froid                      |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89                                 |
| Couleur Claire                    | Blanc                                 |
| Options de couleur                | Couleur unique                        |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)       | 140                                   |
| Indice de Protection              | IP20 - Quasi-résistant à la poussière |
| Protection Impacts                | IK02                                  |

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Connexion du Luminaire | Push Terminal |
| Finition du Réflecteur | Opaque        |
| Facteur de puissance   | >0.90         |
| Référence Article      | Panneau LED   |

## Informations de l'appareil

|                               |                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| Montage                       | Encastré                              |
| UGR                           | < 19 - Pour les bureaux et les écoles |
| Couverture Optique            | PS (Polystyrene)                      |
| Température de Fonctionnement | De -20 à + 40                         |
| Eclairage de Secours          | Pas d'éclairage de secours            |
| Couleur du Luminaire          | Blanc                                 |
| Logement                      | Acier                                 |

## Dimensions

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Dimensions du Panneau LED | 120x30cm |
| Longueur (mm)             | 1195     |
| Largeur (mm)              | 295      |
| Hauteur (mm)              | 10       |

## Informations du capteur

Type de capteur Pas de détecteur

### Pourquoi choisir Budgetlight?



**Prix** bas garantis



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles jusqu'à **14 jours**



Eclairage LED **durable**